






Model	DR590-1CH	DR590-2CH	DR590W-1CH	DR590W-2CH	DR490L-2CH
<i>Kamera przednia</i>	2.1 M CMOS SONY Starvis	2.1 M CMOS SONY Starvis	2.1 M CMOS SONY Starvis	2.1 M CMOS SONY Starvis	2.1 M CMOS SONY Starvis
<i>Kamera tylna</i>	X	2M CMOS	X	2M CMOS	2M CMOS
<i>Rozdzielczość max.- przód</i>	Full HD (1920x1080) 60 fps	Full HD (1920x1080) 30 fps	Full HD (1920x1080) 60 fps	Full HD (1920x1080) 30 fps	Full HD (1920x1080) 30 fps
<i>Rozdzielczość max.- tył</i>	X	Full HD (1920x1080) 30 fps	X	Full HD (1920x1080) 30 fps	Full HD (1920x1080) 30 fps
<i>Kąt obiektywu- przód</i>	139°(D), 116°(H), 61°(W)	139°(D), 116°(H), 61° (W)	139°(D), 116°(H), 61°(W)	139°(D), 116°(H), 61°(W)	130°(D), 113°(H), 58°(W)
<i>Kąt obiektywu- tył</i>	X	140°(D), 115°(H), 60°(W)	X	140°(D), 115°(H), 60°(W)	130°(D), 110°(H), 62° (W)
<i>Wyświetlacz LCD</i>	X	X	X	X	3,5" dotykowy
<i>Wi- Fi</i>	X	X	V	V	X
<i>GPS</i>	O	O	O	O	O
<i>Przewód koncentryczny</i>	X	6 m.	X	6 m.	6 m.
<i>Funkcje uruchamiane przez przyciski zewnętrzne</i>	wł./wył. mikrofon formatowanie karty micro SD	wł./wył. mikrofon formatowanie karty micro SD	wł./wył. Wi- Fi formatowanie karty micro SD	wł./wył. Wi- Fi formatowanie karty micro SD	wł./ wył. zasilania
<i>Karta pamięci</i>	micro SD max. 128 GB	micro SD max. 128 GB	micro SD max. 128 GB	micro SD max. 128 GB	micro SD max. 128 GB
<i>Blokada karty pamięci</i>	X	X	X	X	X
<i>Kompresja</i>	MP4	MP4	MP4	MP4	MP4
<i>Mikrofon</i>	V	V	V	V	V
<i>Głośnik</i>	V	V	V	V	V
<i>Czujnik wstrząsu</i>	V	V	V	V	V
<i>Czujnik ruchu</i>	V	V	V	V	V
<i>Funkcja "night vision"</i>	V	V	V	V	V
<i>Odcięcie zasilania przy określonym napięciu</i>	O	O	O	O	V
<i>Odcięcie zasilania po określonym czasie</i>	O	O	O	O	O
<i>Odcięcie zasilania po przekroczeniu danej temperatury</i>	80°	80°	80°	80°	70°
<i>Bateria wewnętrzna</i>	ultrakondensator	ultrakondensator	ultrakondensator	ultrakondensator	ultrakondensator
<i>Tryby pracy</i>	Normal/ Event/ Parking	Normal/ Event/ Parking	Normal/ Event/ Parking	Normal/ Event/ Parking	Normal/ Event/ Parking
<i>Napięcie zasilania</i>	DC 12~24V	DC 12~24V	DC 12~24V	DC 12~24V	DC 12~24V
<i>Temperatura pracy</i>	od -20° do +70°	od -20° do +70°	od -20° do +70°	od -20 ° do +70°	od -20° do +70°
<i>Sredni pobór prądu</i>	160 mA	290 mA	160 mA	290 mA	370 mA
<i>Waga przdniej kamery</i>	61 g	63 g	61 g	63 g	93 g
<i>Waga tylnej kamery</i>	X	21 g	X	21 g	18 g
<i>Wymiary przedniej kamery</i>	111,8 mm Ø 34 mm	111,8 mm Ø 34 mm	111,8 mm Ø 34 mm	111,8 mm Ø 34 mm	99,5 x 60,1 x 32,8 mm
<i>Wymiary tylnej kamery</i>	X	67,4 x Ø 25 mm	X	67,4 x Ø 25 mm	51,3 x 29,7 x 29,2 mm
Sugerowana cena detaliczna	799, -	1319, -	1089, -	1589, -	1339

standard- V
opcja- O
nie dostępne- X



					
Model	DR750S-1CH	DR750S-2CH	DR900S-1CH	DR900S-2CH	DR750S-2CH TRUCK
Kamera przednia	2.1 M CMOS SONY Starvis	2.1 M CMOS SONY Starvis	8.0 M CMOS	8.0 M CMOS	2.1 M CMOS SONY Starvis
Kamera tylna	X	2.1 M CMOS SONY Starvis	X	2.1 M CMOS SONY Starvis	2.1M CMOS IR wodoodporna
Rozdzielczość max. - przód	Full HD (1920x1080) 60 fps	Full HD (1920x1080) 60 fps	4K UHD (3840x2160) 30 fps	4K UHD (3840x2160) 30 fps	Full HD (1920x1080) 30 fps
Rozdzielczość max. - tył	X	Full HD (1920x1080) 30 fps	X	Full HD (1920x1080) 30 fps	Full HD (1920x1080) 30 fps
Kąt obiektywu- przód	139°(D), 116°(H), 61°(W)	139°(D), 116°(H), 61° (W)	162°(D), 136°(H), 77°(W)	162°(D), 136°(H), 77°(W)	139°(D), 116°(H), 61°(W)
Kąt obiektywu- tył	X	139°(D), 108°(H), 57°(W)	X	139°(D), 108°(H), 57°(W)	120°(D), 100°(H), 60° (W)
Wyświetlacz LCD	X	X	X	X	X
Wi- Fi	V	V	V	V	V
GPS	V	V	V	V	V
Przewód koncentryczny	X	6 m.	X	6 m.	15 m. wodoodporny
Funkcje uruchamiane przez przyciski zewnętrzne	wł./wył. mikrofon wł./wył. Wi- Fi formatowanie karty micro SD wł/ wył. trybu Manual reset SSID i hasła Wi- Fi	wł./wył. mikrofon wł./wył. Wi- Fi formatowanie karty micro SD wł/ wył. trybu Manual reset SSID i hasła Wi- Fi	wł./wył. mikrofon wł./wył. Wi- Fi formatowanie karty micro SD wł/ wył. trybu Manual reset SSID i hasła Wi- Fi	wł./wył. mikrofon wł./wył. Wi- Fi formatowanie karty micro SD wł/ wył. trybu Manual reset SSID i hasła Wi- Fi	wł./wył. mikrofon wł./wył. Wi- Fi formatowanie karty micro SD wł/ wył. trybu Manual reset SSID i hasła Wi- Fi
Karta pamięci	micro SD max. 128 GB	micro SD max. 128 GB	micro SD max. 128 GB	micro SD max. 128 GB	micro SD max. 128 GB
Blokada karty pamięci	O	O	O	O	O
Kompresja	MP4	MP4	MP4	MP4	MP4
Mikrofon	V	V	V	V	V
Głośnik	V	V	V	V	V
Czujnik wstrząsu	V	V	V	V	V
Czujnik ruchu	V	V	V	V	V
Funkcja "night vision"	V	V	V	V	X
Odcięcie zasilania przy określonym napięciu	O	O	O	O	O
Odcięcie zasilania po określonym czasie	O	O	O	O	O
Odcięcie zasilania po przekroczeniu danej temperatury	80°	80°	75°	75°	80°
Bateria wewnętrzna	ultrakondensator	ultrakondensator	ultrakondensator	ultrakondensator	ultrakondensator
Tryby pracy	Normal/ Event/ Manual/ Parking	Normal/ Event/ Manual/ Parking	Normal/ Event/ Manual/ Parking	Normal/ Event/ Manual/ Parking	Normal/ Event/ Manual/ Parking
Napięcie zasilania	DC 12~24V	DC 12~24V	DC 12~24V	DC 12~24V	DC 12~24V
Temperatura pracy	od -20° do +70°	od -20° do +70°	od -20° do +70°	od -20 ° do +70°	od -20° do +70°
Średni pobór prądu	250 mA	350 mA	280 mA	380 mA	370 mA
Waga przedniej kamery	88 g	90 g	88 g	91 g	90 g
Waga tylnej kamery	X	25 g	X	25 g	180 g
Wymiary przedniej kamery	118,5 mm Ø 36 mm	118,5 mm Ø 36 mm	118,5 mm Ø 36 mm	118,5 mm Ø 36 mm	118,5 mm Ø 36 mm
Wymiary tylnej kamery	X	67,4 mm Ø 25 mm	X	67,4 mm Ø 25 mm	70 mm x 45 mm
Sugerowana cena detaliczna	1399, -	1799,-	1929, -	2379, -	2179, -