

18. 12. 2017

| Model | DR450-1CH | DR490-2CH | DR490L-2CH | DR750S-1CH | DR750S-2CH | DR650S-2CH TRUCK |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Kamera przednia | 2M CMOS | 2M Sony Starvis CMOS | 2M Sony Starvis CMOS | 2.1 M CMOS SONY Starvis | 2.1 M CMOS SONY Starvis | 2.1M Sony Exmor CMOS |
| Kamera tylna | X | 2M CMOS | 2M CMOS | X | 2.1 M CMOS SONY Starvis | 1M CMOS IR wodoodporna |
| Rozdzielczość - przód | Full HD (1920x1080) 30 fps | Full HD (1920x1080) 30 fps | Full HD (1920x1080) 30 fps | Full HD (1920x1080) 60 fps | Full HD (1920x1080) 60 fps | Full HD (1920x1080) 30 fps |
| Rozdzielczość- tył | X | Full HD (1920x1080) 30 fps | Full HD (1920x1080) 30 fps | X | Full HD (1920x1080) 30 fps | HD (1280x720) 30 fps |
| Kąt obiektywu- przód | 120°(D), 98°(H), 55°(W) | 130°(D), 113°(H), 58°(W) | 130°(D), 113°(H), 58°(W) | 139°(D), 116°(H), 61 °(W) | 139°(D), 116°(H), 61°(W) | 129°(D), 103°(H), 77°(W) |
| Kąt obiektywu- tył | X | 130°(D), 110°(H), 62,5°(W) | 130°(D), 110°(H), 62 °(W) | X | 139°(D), 108°(H), 57°(W) | 129°(D), 108°(H), 57° (W) |
| Wyświetlacz LCD | X | X | 3,5" dotykowy | X | X | X |
| Wi- Fi | X | X | X | ✓ | ✓ | ✓ |
| GPS | ○ | ○ | ○ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Przewód koncentryczny | X | 6 m. | 6 m. | X | 6 m. | 15 m. wodoodporny |
| Funkcje uruchamiane przez przyciski zewnętrzne | X | wł./wył. mikrofon formatowanie karty micro SD | wł./ wył. zasilania | wł./wył. mikrofon wł./wył. Wi- Fi formatowanie karty micro SD w/ wył. trybu Manual | wł./wył. mikrofon wł./wył. Wi- Fi formatowanie karty micro SD w/ wył. trybu Manual | wł./wył. mikrofon wł./wył. Wi- Fi formatowanie karty micro SD |
| Karta pamięci | micro SD max. 128 GB | micro SD max. 128 GB | micro SD max. 128 GB | micro SD max. 128 GB | micro SD max. 128 GB | micro SD max. 128 GB |
| Blokada karty pamięci | ○ | X | X | ○ | ○ | ○ |
| Kompresja | MP4 | MP4 | MP4 | MP4 | MP4 | MP4 |
| Mikrofon | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Głośnik | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Czujnik wstrząsu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Czujnik ruchu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Odcięcie zasilania przy określonym napięciu | ○ | ○ | ✓ | ○ | ○ | ○ |
| Odcięcie zasilania po określonym czasie | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Odcięcie zasilania po przekroczeniu danej temperatury | X | 70° | 70° | 80° | 80° | X |
| Bateria wewnętrzna | ultrakondensator | ultrakondensator | ultrakondensator | ultrakondensator | ultrakondensator | ultrakondensator |
| Tryby pracy | Normal/ Event/ Parking | Normal/ Event/ Parking | Normal/ Event/ Parking | Normal/ Event/ Manual/ Parking | Normal/ Event/ Manual/ Parking | Normal/ Event/ Parking |
| Napięcie zasilania | DC 12-24V | DC 12-24V | DC 12-24V | DC 12-24V | DC 12-24V | DC 12-24V |
| Temperatura pracy | od -20° do +60° | od -20° do +70° | od -20° do +70° | od -20 ° do +70° | od -20° do +70° | od -20° do +60° |
| Sredni pobór prądu | 230 mA | 320 mA | 370 mA | 250 mA | 350 mA | 480 mA |
| Waga przedniej kamery | 75 g | 58 g | 93 g | 88 g | 90 g | 120 g |
| Waga tylnej kamery | X | 18 g | 18 g | X | 25 g | 250 g |
| Wymiary przedniej kamery | 115,9 mm Ø 34 mm | 111,8 mm Ø 34 mm | 99,5 x 60,1 x 32,8 mm | 118,5 mm Ø 36 mm | 118,5 mm Ø 36 mm | 118,5 mm Ø 36 mm |
| Wymiary tylnej kamery | X | 51,3 x 29,7 x 29,2 mm | 51,3 x 29,7 x 29,2 mm | X | 67,4 mm Ø 25 mm | 75 x 80 x 60 mm |
| Sugerowana cena detaliczna | 799, - | 1319, - | 1329 | 1399, - | 1799,- | 2065, - |

standard- ✓
opcja- ○
niedostępne- X

